

KARTA PRODUKTÓW

CleanON PRO AKTYWNA PIANA NR.1

CleanON PRO SUPER PIANA NR.2

Preparat do mycia i odtłuszczenia

KONCENTRAT



Opis: Przedstawiamy Państwu preparat o szerokim zakresie zastosowania. Alkaliczny środek czyszczący przeznaczony do warsztatów i zakładów przemysłowych. Dedykowany do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Przeznaczony do mycia skrajnie zabrudzonych powierzchni twardych, odpornych na alkalia. Myje i odtłuszcza wszelkie powierzchnie nie powodując ich uszkodzeń, korozji, a jednocześnie ulega w 100% biodegradacji.

Korzyści z zastosowania:

Bezpieczeństwo i ekonomia;

Biodegradowalność;

Nie utlenia powierzchni metali, w tym metali kolorowych np. aluminium, miedź;

Nie szkodliwy dla tworzyw sztucznych i gumy;

Niegroźny dla powierzchni malowanych i lakierowanych;

Antystatyczność powierzchni.

Charakterystyka:

- Preparat niepalny
- Dostosowany do wszystkich metod czyszczenia (ręczna, zanurzeniowa, ciśnieniowa, piany aktywnej)
- Skuteczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
- Skutecznie usuwa olej, tłuszcz, smołę, żywicę
- ma zastosowanie w zimnej wodzie (nie potrzebuje wody ciepłej)
- Przyjemny, świeży zapach
- Wolny od fosforanów, Nie zawiera silikonów, Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym

Zastosowanie:

- Mycie i odtłuszczenie opakowań IBC
- Czyszczenie pojazdów użytkowych, specjalnych (koparki, wywrotki, maszyny rolnicze)
- Mycie pojemników na odpady (kosze i kontenery na śmieci)
- Mycie samochodów/silników
- Czyszczenie części maszynowych
- Odtłuszczenie powierzchni

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki mieszaniny chemicznej. Przed użyciem wstrząsnąć. Nie należy stosować środka na nagrzanych lub mocno nasłonecznionych powierzchniach.

Urządzenia wysokociśnieniowe:

Zmieszać roztwór wstępny z wodą w stosunku 1:3;

Ustawić dozowanie 1,5-10%;

Wyczyścić obiekt;

Wypłukać powierzchnię po myciu czystą wodą pod ciśnieniem.

Urządzenia spryskujące:

Połączyć produkt z wodą od 1:4 do 1:10;

Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem;

Pozostawić do namoknięcia;

Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni;

Wypłukać powierzchnię czystą wodą pod ciśnieniem.

Ważne: W obu przypadkach nie należy dopuścić do wyschnięcia na mytych powierzchniach



Archem Sp. z o.o.

Łany, ul. Wesoła 8 55-002 Kamieniec Wrocławski

dz.handlowy tel. 71 381 25 11-14 | fax +48 71 381 25 27

www.archem.com.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 000011515 NIP 897-16-59-272 Regon 930178850, Kapitał Zakładowy 280.000,00 zł